



Electric Car Convert

SOLUCIONES EN MOVILIDAD ELÉCTRICA



GC2

MODELO CARGA GC

- MOTOR DE 5Kw AC 48V
- BATERÍAS DE GEL SIN MANTENIMIENTO
- HASTA 500 Kgr· DE CAPACIDAD DE CARGA
- VERSIONES CON Y SIN TECHO
- SILENCIOSOS
- MAYOR AUTONOMÍA
- NEUMÁTICOS DE 10" DE SERIE O 12" OPCIONAL EN FUNCIÓN DEL TERRENO
- ROBUSTOS

www.ecarconvert.com

+34 639 719 836
info@ecarconvert.com



Electric Car Convert s.l.
Carrer de Can Bosquerons 5,
nave 10, 08170 Montornès del
Vallès, Barcelona



GC2T



| Modelo | CARGA | |
|---|---|---|
| | GC2 | GC2T |
| Referencia | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | |
| Número de Pasajeros | 2 pasajeros + bandeja extendida de 500 kgr. | 2 pasajeros + bandeja extendida de 500 kgr. Con techo |
| Autonomía | 80 - 90 Km | |
| Potencia del motor | 5KW AC 48V (marca Mahle) | |
| Controlador | Curtis 1232 AC 48V 400A | |
| Baterías (de gel sin mantenimiento) | 6 x 8V 150 Ah | |
| Velocidad máxima limitada | 30 Km / h | |
| Capacidad de subida | 20% | |
| Dimensiones (longitud x anchura x altura) | 3230 x 1200 x 1170 | 3230 x 1200 x 1830 |
| Neumáticos (llanta de aluminio) | Aluminio 205/50-10 y 12 opcional | |
| Peso neto (con baterías) | 520 Kgr | |
| Distancia mínima al suelo | 105 mm | |
| Radio de giro | 3.5 m | |

MODELO CARGA GC



| CARACTERÍSTICAS STANDARD | GC2 | GC2T |
|--|--|------|
| Estructura anti-corrosión | Perfil soldado de acero galvanizado | |
| Carrocería | Polipropileno (pp) impregnado y pintado; techo plástico inyectado. | |
| Dirección | Dirección de cremallera de piñón con función auto ajustable | |
| Motor | 5Kw AC 48V marca Mahle sin mantenimiento | |
| Sistema de amortiguación | Hidráulico | |
| Sistema de frenos | Frenos de tambor | |
| Cargador integrado (Input 110V-240V 50Hz/60Hz, output 48V 20A) | Input 110V-240V 50Hz/60Hz, output 48V 20A | |
| Duración de ciclo de carga completa aprox. 8h | +/- 8h | |
| Homologación CE | CE | |

| PRODUCTO DE SERIE | GC2 | GC2T |
|---|---------------------|------|
| Llantas Aluminio | SI | |
| Luces de posición, cruce, largas, freno trasero | LED | |
| Luces direccionales (intermitentes) con controles en el volante | SI | |
| Selector de marchas con 2 marchas de velocidad programable + marcha atrás | SI | |
| Sistema de suspensión hidráulico absorbe impactos | SI | |
| Parabrisas de metacrilato estratificado | SI | |
| Convertidor de CC/CC | SI | |
| Claxon | SI | |
| Cinturones de seguridad | 2 puntos de anclaje | |
| Freno de estacionamiento | SI | |
| Espejos retrovisores exteriores | SI | |
| Indicador tensión de batería | SI | |
| Limpiaparabrisas | NO | SI |
| Asientos | Piel artificial | |
| Indicador de marcha adelante y atrás | SI | |
| Baterías de gel, sin mantenimiento | Serie | |
| Cargador de batería | SI | |
| Posa vasos | SI | |
| Techo hardtop | NO | SI |
| Frenos de tambor | Serie | |
| Radio bluetooth y puerto USB | Serie | |
| Caja de carga (Aluminio) Capacidad 500 KG (650 x 1100 x 300) | SI | |

| ACCESORIOS OPCIONALES | GC2 | GC2T |
|--|---------------------------|----------|
| Frenos de disco delanteros | Opcional | |
| Panel avanzado: voltímetro, amperímetro, indicador carga de batería, velocímetro | Opcional | |
| Localizador GPS | Opcional | |
| Freno electromagnético | Opcional | |
| Parabrisas abatible | Opcional | |
| Cinturones de seguridad 3 puntos anclaje | NO | Opcional |
| Cargador de 12V montado en salpicadero | Opcional | |
| Luces de emergencia en techo | Opcional | |
| Kit de lluvia: cerramiento PVC transparente flexible | Opcional | |
| Radio bluetooth y puerto USB | Opcional | |
| Bola de remolque | Opcional | |
| Cubre asientos | Opcional | |
| Rueda de 12 pulgadas | Neumático 23* 10,5-12" | |



FRENOS DE DISCO DELANTEROS



RADIO Y USB



CINTURONES 3 ANCLAJES (versión GC2T)



PANEL AVANZADO




BOLA REMOLQUE



PARABRISAS ABATIBLE




RUEDA 12"



FRENO DE MANO

Selecciona el color de tu vehículo*



*Blanco Standard, otros colores bajo demanda

Selección asientos*



*Blanco Marfil Standard, otros colores bajo demanda

Blanco Marfil